

05.2025 V.05

Το Relief της Berling είναι ένα υψηλής ποιότητας ακρυλικό, ανάγλυφο επίχρισμα, κατάλληλο για όλες τις εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες οι οποίες είναι κατάλληλα προετοιμασμένες. Διαθέτει καλές στεγανωτικές ιδιότητες δίνοντας ένα ανάγλυφο διακοσμητικό αποτέλεσμα. Εμφανίζει πολύ καλή πρόσφυση, υψηλή απόδοση και έχει μεγάλες αντοχές στις αλλαγές των καιρικών συνθηκών. Εξαιτίας της ανάγλυφης μορφής του, η οποία εξαρτάται από το ρολό που θα χρησιμοποιηθεί, έχει τη δυνατότητα να καλύψει τυχόν μικρορωγμές ή ατέλειες του τοίχου.



Αναδεύστε καλά πριν την χρήση



Απόδοση:
3-5 m²/lt



Χρόνος Στεγνώματος:
Επιφανειακά μετά από 4 με 6 ώρες.



Αραιώση:
Έτοιμο προς χρήση.



Βαφή:
Με ρολό



Βαφή:
Με σπάτουλα

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Ανάγλυφο διακοσμητικό αποτέλεσμα.
- Ακρυλικό και στεγανωτικό επίχρισμα.
- Πολύ καλή πρόσφυση.
- Μεγάλη αντοχή στις αλλαγές των καιρικών συνθηκών.
- Πολύ χαμηλή περιεκτικότητα Πτητικών Οργανικών Ενώσεων.
- Εναρμονισμένο με την οδηγία 2004/42/ΕΚ.

Αποχρώσεις

Διατίθεται σε λευκό

Συσκευασία:

3lt
9lt



Τεχνικά Χαρακτηριστικά



Π.Ο.Ε.	10gr/ltr (μέγιστη περιεκτικότητα Πτητικών Οργανικών Ενώσεων έτοιμου προς χρήση προϊόντος).
Ειδικό βάρος	1,68 ± 0,02gr/cm ³ (ISO 2811)
Ιξώδες	Εντόνως θιξοτροπικό.
pH	7,8 ± 0,3
Απόδοση	3 - 5m ² /ltr, αναλόγως του πάχους του υμένα και του τρόπου βαφής.
Αραιώση	Αραιώνεται με νερό σε ποσοστό έως 17% κατ' όγκο, αναλόγως την τελική μορφή του επιχρίσματος που επιθυμείτε. Για πιο πυκνή μορφή ανάγλυφου αποτελέσματος το προϊόν δεν αραιώνεται.
Εφαρμογή	Το προϊόν εφαρμόζεται με ειδικό ρολό ή σπάτουλα.
Χρόνος στεγνώματος	Επιφανειακά μετά από 4 έως 6 ώρες, αναλόγως των καιρικών συνθηκών και του πάχους του υμένα. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).
Επαναβαφή	Μετά την πάροδο 6 έως 8 ωρών, αναλόγως των καιρικών συνθηκών και του πάχους του υμένα. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).

ΒΑΣΗ ΤΗΣ 2004/42/EK

ΦΑΣΗ II,
Υποκατηγορία γ,
Εξωτερικών τοίχων
ορυκτών
υποστρωμάτων,
Οριακή τιμή Π.Ο.Ε.=
40gr/ltr, Μέγιστη τιμή
Π.Ο.Ε.= 10gr/ltr
(έτοιμου προς
χρήση προϊόντος).



Αποθήκευση

Να αποθηκεύεται το προϊόν σε κλειστούς χώρους, ώστε να αποφεύγεται η έκθεση του σε υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας. Αποθηκεύστε μακριά από πηγές θερμότητας, άμεση ηλιακή ακτινοβολία, σπινθήρες και πηγές ανάφλεξης. Μακριά από τρόφιμα και ποτά. Μετά το άνοιγμα του δοχείου χρησιμοποιήστε το προϊόν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Κλείστε ξανά καλά το δοχείο.



Οδηγίες προφύλαξης - Αποτροπή περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη χρώματος υπολογίζοντας την ποσότητα χρώματος που θα χρειαστείτε. Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Η επαναχρησιμοποίηση των χρωμάτων μπορεί να ελαχιστοποιήσει πραγματικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κύκλου ζωής των προϊόντων. Καθαρίστε τα εργαλεία με σαπούνι και νερό. Μην απορρίπτετε τα εκπλύματα και τα περισσεύματα των χρωμάτων στον νεροχύτη, στην τουαλέτα ή στον κάδο απορριμμάτων. Κενά δοχεία με υπολείμματα χρώματος θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο και να διατίθενται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με την διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων. Συμβουλευτείτε εξουσιοδοτημένο φορέα ανάκτησης και διάθεσης αποβλήτων. Φορέστε προστατευτικά γάντια και πανοραμικά γυαλιά. Μην τρώτε, ούτε να πίνετε κάτι, κατά τον χρόνο χειρισμού. Να πλένετε τα χέρια σας με τα κατάλληλα προϊόντα καθαρισμού. Διαβάστε πάντα την ετικέτα πριν την χρήση. **Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.**

Προτεινόμενα συστήματα βαφής



Εσωτερικές/ Εξωτερικές επιφάνειες

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Οι προς βαφή επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές από τυχόν σκόνες, λίπη, άλατα και παλαιά ξεφλουδισμένα χρώματα. Τυχόν τρύπες, σκασίματα ή ανομοιομορφίες του τοίχου πρέπει προηγουμένως να στοκάρονται με Ακρυλικό Στόκο της Berling. Εφαρμόστε το προϊόν με ειδικό ρολό ή σπάτουλα μετά από την κατάλληλη αραιώση. Η εφαρμογή πραγματοποιείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από 100C έως 35^oC και μέγιστη σχετική υγρασία 80%.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση αλλά εάν επιθυμείτε αραιώστε με νερό σε ποσοστό έως 17% κατ' όγκον και στη συνέχεια αναδεύστε καλά το προϊόν πριν από τη χρήση. Σε νέες επιφάνειες το Relief αραιώνεται 50% κατά βάρος με νερό και χρησιμοποιείται αντί για αστάρι στην προς βαφή επιφάνεια. Στη συνέχεια η επιφάνεια επαναβάφεται, ακολουθώντας τις οδηγίες επαναβαφής με το Relief χωρίς αραιώση για την επίτευξη του επιθυμητού ανάγλυφου διακοσμητικού αποτελέσματος. Στην περίπτωση ήδη βαμμένων ή στοκαρισμένων επιφανειών ή σε επιφάνειες που έχουν υποστεί κιμωλίαση, έχουν ξεφλουδίσει τα παλαιά χρώματα ή είναι καλυμμένες με ασβέστη απαιτείται το αστάρωμά τους με αστάρι Fixateur της Berling και έπειτα το Relief εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο όπως και στις νέες επιφάνειες.

Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε ελέγχους εργαστηρίων και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 και τον κανονισμό EMAS. Ως παραγωγός δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.