

# BAROQUE VARNISH

Υβριδικό υδατοδιάλυτο βερνίκι προστασίας

03.2025 V.04

Το Baroque Varnish είναι υβριδικό, υδατοδιάλυτο βερνίκι ενός συστατικού βασισμένο σε ακρυλικές και πολυουρεθανικές ρητίνες. Εμφανίζει εξαιρετική αντοχή στη μηχανική καταπόνηση διατηρώντας ταυτόχρονα την ελαστικότητά του. Αναπύσσει ισχυρή πρόσφυση στις επιφάνειες όπου εφαρμόζεται. Έχει αντοχή σε ήπια καθαριστικά καθώς και σε οικιακούς λεκέδες. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση σε διάφορες επιφάνειες (ξύλινες και ήδη βαμμένες) και ειδικά σαν βερνίκι προστασίας μετά από το χρώμα κιμωλίας Baroque .



**Αναδεύστε καλά πριν την χρήση**



**Απόδοση:**  
14-18 m<sup>2</sup>/lt



**Χρόνος Στεγνώματος:**  
Επιφανειακά από 1 έως 1,5 ώρες



**Αραιώση:**  
Εφαρμόζεται χωρίς αραιώση



**Βαφή:**  
Με ρολό



**Βαφή:**  
Με πινέλο

## Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Προστασία UV
- Μη κιτρινίζον
- Υδατοδιάλυτο
- Ματ φινιρίσμα
- Διάφανο
- Δεν αλλοιώνει την απόχρωση της βαμμένης επιφάνειας
- Εξαιρετικές αντοχές στις καιρικές συνθήκες
- Άριστη αντοχή στη μηχανική καταπόνηση
- Αντοχή σε ήπια καθαριστικά
- Ισχυρή πρόσφυση
- Εύκολη εφαρμογή
- Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση

## Αποχρώσεις

Διατίθεται σε άχρωμο και ματ τελείωμα. Δεν χρωματίζεται.

## Συσκευασία:

0.375lt



## Τεχνικά Χαρακτηριστικά



<b>Π.Ο.Ε.</b>	80 gr/lf (μέγιστη περιεκτικότητα Πτητικών Οργανικών Ενώσεων έτοιμου προς χρήση προϊόντος).
<b>Πυκνότητα</b>	1,03 ± 0,02gr/cm <sup>3</sup> (ISO 2811)
<b>Ιξώδες</b>	50-70 K.U., 25°C (ASTM D562)
<b>pH</b>	7-9
<b>Απόδοση</b>	14-18 m <sup>2</sup> /lf ,αναλόγως του τρόπου βαφής και του είδους της επιφάνειας
<b>Βαθμός στιλπνότητας</b>	10-20 μονάδες, σε γωνία 60°
<b>Αραιώση</b>	Εφαρμόζεται χωρίς αραιώση. Αν απαιτηθεί, η πρώτη επίστρωση μπορεί να αραιωθεί με νερό σε ποσοστό 5% κ.ο.
<b>Εφαρμογή</b>	Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο ή ρολό.
<b>Χρόνος στεγνώματος</b>	Επιφανειακά από 1 έως 1.5 ώρες, αναλόγως των καιρικών συνθηκών. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).
<b>Επαναβαφή</b>	Μετά την πάροδο 3 ωρών, αναλόγως των καιρικών συνθηκών. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).

### ΒΑΣΗ ΤΗΣ 2004/42/EK

ΦΑΣΗ II, ,  
Υποκατηγορία ε,  
εσωτερικής/εξωτερι-  
κής χρήσης  
βερνίκια, Οριακή  
τιμή Π.Ο.Ε.= 130  
gr/lf, Μέγιστη τιμή  
Π.Ο.Ε.= 80 gr/lf  
(έτοιμου προς  
χρήση προϊόντος).



### Αποθήκευση

Να αποθηκεύεται το προϊόν σε κλειστούς χώρους, ώστε να αποφεύγεται η έκθεση του σε υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας. Αποφεύγετε τις πηγές θερμότητας, ακτινοβολίας, στατικού ηλεκτρισμού και την αποθήκευση κοντά σε τρόφιμα. Διατηρείστε τα δοχεία ερμητικά κλειστά. Μετά το άνοιγμα του δοχείου χρησιμοποιήστε το προϊόν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Κλείστε ξανά καλά το δοχείο.



### Οδηγίες προφύλαξης - Αποτροπή περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη χρώματος υπολογίζοντας την ποσότητα χρώματος που θα χρειαστείτε. Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Η επαναχρησιμοποίηση των χρωμάτων μπορεί να ελαχιστοποιήσει πραγματικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κύκλου ζωής των προϊόντων. Καθαρίστε τα εργαλεία με σαπούνι και νερό. Μην απορρίπτετε τα εκπλύματα και τα περισσεύματα των χρωμάτων στον νεροχύτη, στην τουαλέτα ή στον κάδο απορριμμάτων. Κενά δοχεία με υπολείμματα χρώματος θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο και να διατίθενται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με την διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων. Συμβουλευτείτε εξουσιοδοτημένο φορέα ανάκτησης και διάθεσης αποβλήτων. Φορέστε προστατευτικά γάντια και πανοραμικά γυαλιά. Μην τρώτε, ούτε να πίνετε κάτι, κατά τον χρόνο χειρισμού. Να πλένετε τα χέρια σας με τα κατάλληλα προϊόντα καθαρισμού. Διαβάστε πάντα την ετικέτα πριν την χρήση.

**Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.**

## Προτεινόμενα συστήματα βαφής

### Εσωτερική/ Εξωτερική Επιφάνεια

- Νέες επιφάνειες / Παλιές ήδη βαμμένες επιφάνειες

#### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές, απαλλαγμένες από σκόνες, λίπη, έλαια κ.α. Για νέες επιφάνειες τρίβουμε με μηχανικά μέσα (π.χ. γυαλόχαρτο 120) και απομακρύνουμε τη σκόνη. Ακολουθώντας εφαρμόζουμε το προϊόν.

#### ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για ήδη βαμμένες επιφάνειες με χρώμα κιμωλίας Baroque εφαρμόζουμε 2 στρώσεις βερνικιού τουλάχιστον 24 ώρες μετά από την τελευταία επίστρωση του χρώματος. Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση. Προτείνεται η πρώτη στρώση να αραιώνεται με νερό σε ποσοστό έως 5 % κατ' όγκο και στη συνέχεια εφαρμόζουμε μια ή δύο επιστρώσεις με χρονική διαφορά τουλάχιστον 3 ωρών μεταξύ τους.

#### BAROQUE VARNISH

2 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ