

# ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Ειδικό προϊόν για την αφαίρεση παλαιών χρωμάτων

05.2025 V.03

Νέας σύνθεσης και τεχνολογίας Διαβρωτικό χρωμάτων της Berling. Χρησιμοποιείται για την αφαίρεση παλαιών χρωμάτων και βερνικιών από διάφορες επιφάνειες. Ενδείκνυται και για αφαίρεση πολυουρεθανικών και εποξεικών συστημάτων.



## Οδηγίες Εφαρμογής

Εφαρμόζεται με πινέλο σε ένα παχύ στρώμα. Αφήνεται να ενεργήσει από 2 έως 10 λεπτά, μετά την πάροδο των οποίων τα παλαιά χρώματα μαλακώνουν ή διογκώνονται. Όταν δεν είναι ορατή η δράση του διαβρωτικού δοκιμάστε με μια ξύστρα ή με σπάτουλα αν το χρώμα έχει μαλακώσει. Αφαιρέστε προσεκτικά με ξύστρα ή με σπάτουλα. Σε περίπτωση μη επιθυμητών αποτελεσμάτων επαναλάβετε τη χρήση και αφήστε το υλικό να ενεργήσει για περισσότερο χρόνο. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται επίσης σε περίπτωση που τα παλαιά επιστρώματα έχουν μεγάλο πάχος. Τα υπολείμματα ξεπλένονται με νερό. Μετά τη χρήση το εναπομένον υλικό απομακρύνεται από τα εργαλεία βαφής και στη συνέχεια καθαρίζονται με σαπούνι και νερό. Τα εκπλύματα διαχειρίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους τοπικούς κανονισμούς

## Τεχνικές Προδιαγραφές

<b>Σύσταση</b>	Μίγμα ειδικών διαλυτών.
<b>Ειδικό Βάρος</b>	0,95±0,02gr/ml
<b>Αραίωση</b>	Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση, δεν απαιτείται αραίωση.
<b>Χρόνος Στεγνώματος</b>	Το προϊόν εξατμίζεται και σταματά να δρα μετά τη πάροδο 30 λεπτών.

Συσκευασία:

0.5Kg

1Kg



Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε ελέγχους εργαστηρίων και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 και τον κανονισμό EMAS. Ως παραγωγός δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιοδήποτε ζημίες ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.