

HOBBY CRACLE GLAZE

Κρακελέ διακοσμητικό



05.2025 V.03

Το CRACLE GLAZE της Berling είναι ένα ακρυλικό διαφανές επίχρισμα, ειδικό για την επίτευξη κρακελέ εμφάνισης σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.



Οδηγίες Εφαρμογής

Αρχικά εφαρμόστε στην επιφάνεια ένα πλαστικό χρώμα, απόχρωσης της αρεσκείας σας και αφήστε το να στεγνώσει καλά.. Η απόχρωση αυτή θα είναι το υπόστρωμα της κρακελαρισμένης επιφάνειας που θα δημιουργήσετε.

Στη συνέχεια εφαρμόστε ένα χέρι HOBBY CRACLE GLAZE με πινέλο στην επιφάνεια δουλεύοντας το πινέλο προς μία μόνο κατεύθυνση (μην σταυρώνετε το πινέλο και μην περνάτε το CRACLE GLAZE δύο φορές στο ίδιο σημείο). Αφήστε την επιφάνεια να στεγνώσει καλά.

Όταν θα έχει στεγνώσει καλά το προϊόν (συνήθως την επόμενη ημέρα) εφαρμόστε πλαστικό χρώμα στην απόχρωση της αρεσκείας σας. Λίγα λεπτά μετά την εφαρμογή το χρώμα θα αρχίσει να «σπάει» δημιουργώντας την κρακελέ επιφάνεια. Αποφύγετε την επιλογή πολύ ελαστικών χρωμάτων, για καλύτερο αποτέλεσμα.

Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση και δεν απαιτείται αραιώση.

Η θερμοκρασία περιβάλλοντος πρέπει να είναι τουλάχιστον 5οC και οι συνθήκες υγρασίας του περιβάλλοντος κάτω από 80%.

Υσκευασία:

0.5lt



Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε ελέγχους εργαστηρίων και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 και τον κανονισμό EMAS. Ως παραγωγός δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιοδήποτε ζημία ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά



Π.Ο.Ε.	25gr/ltr (μέγιστη περιεκτικότητα Πτητικών Οργανικών Ενώσεων έτοιμου προς χρήση προϊόντος).
Πυκνότητα	1,00 ± 0,03 gr/cm ³ (ISO 2811)
Ιξώδες	100-120 KU, 25°C (ASTM D562).
pH	7,5-8,5
Απόδοση	4-8m ² /ltr,
Αραιώση	Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση, δεν χρειάζεται αραιώση.
Χρόνος στεγνώματος	Σε 4-6 ώρες. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 2004/42/ΕΚ

ΦΑΣΗ II,
Υποκατηγορία Ιβ,
επιχρίσματα
διακοσμητικού
αποτελέσματος,
Οριακή τιμή Π.Ο.Ε.=
200gr/ltr, Μέγιστη
τιμή Π.Ο.Ε.= 25gr/ltr
(έτοιμου προς
χρήση προϊόντος)



Αποθήκευση

Να αποθηκεύεται το προϊόν σε κλειστούς χώρους, ώστε να αποφεύγεται η έκθεση του σε υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας. Αποφεύγετε τις πηγές θερμότητας, ακτινοβολίας, στατικού ηλεκτρισμού και την αποθήκευση κοντά σε τρόφιμα. Διατηρείστε τα δοχεία ερμητικά κλειστά. Μετά το άνοιγμα του δοχείου χρησιμοποιήστε το προϊόν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Κλείστε ξανά καλά το δοχείο.



Οδηγίες προφύλαξης - Αποτροπή περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη χρώματος υπολογίζοντας την ποσότητα χρώματος που θα χρειαστείτε. Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Η επαναχρησιμοποίηση των χρωμάτων μπορεί να ελαχιστοποιήσει πραγματικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κύκλου ζωής των προϊόντων. Καθαρίστε τα εργαλεία με σαπούνι και νερό. Μην απορρίπτετε τα εκπλύματα και τα περισσεύματα των χρωμάτων στον νεροχύτη, στην τουαλέτα ή στον κάδο απορριμμάτων. Κενά δοχεία με υπολείμματα χρώματος θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο και να διατίθενται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με την διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων. Συμβουλευτείτε εξουσιοδοτημένο φορέα ανάκτησης και διάθεσης αποβλήτων. Φορέστε προστατευτικά γάντια και πανοραμικά γυαλιά. Μην τρώτε, ούτε να πίνετε κάτι, κατά τον χρόνο χειρισμού. Να πλένετε τα χέρια σας με τα κατάλληλα προϊόντα καθαρισμού. Διαβάστε πάντα την ετικέτα πριν την χρήση.
Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.