

SILICON AQUA INSECTICIDE

Υδατοδιάλυτο συντηρητικό εμποτισμού ξύλου.



06.2023 V.03

Υδατοδιάλυτο συντηρητικό εμποτισμού ξύλου, για ερασιτεχνική, επαγγελματική και βιομηχανική χρήση, το οποίο προστατεύει τις ξύλινες επιφάνειες από το σάπισμα και τον αποχρωματισμό (μπλε κηλίδες), ενώ ενισχύει την πρόσφυση του υπερκείμενου επιχρίσματος. Προστατεύει τις ξύλινες επιφάνειες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες, όπως παράθυρα, εξωτερικές πόρτες, επενδύσεις, μαρκίζες φρακτών και υπόστεγα αυτοκινήτων και σε εσωτερικές επιφάνειες μόνο την περίπτωση εξωτερικών πορτών και πλαισίων παραθύρων. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άλλες εσωτερικές επιφάνειες, σε ξύλο το οποίο βρίσκεται σε άμεση επαφή με το έδαφος ή με το θαλάσσιο περιβάλλον ή σε ξύλο που έρχεται σε επαφή με τρόφιμα ή ζωοτροφές.



Αναδεύστε καλά πριν την χρήση



Απόδοση:
180-220ml/m²



Χρόνος Στεγνώματος:
Επιφανειακά από 1 έως 2 ώρες



Αραιώση:
Έτοιμο προς χρήση



Βαφή:
Με ρολό



Βαφή:
Με πινέλο

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Υδατοδιάλυτο.
- Για εξωτερική χρήση.
- Έτοιμο προς χρήση.
- Άχρωμο.
- Προστασία από ένα ευρύ φάσμα παραγόντων που καταστρέφουν το ξύλο όπως οι μπλε κηλίδες και μύκητες.
- (Σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN113, EN73, EN84).
- Δεν αλλοιώνει την απόχρωση του ξύλου.
- Κατάλληλο για ερασιτεχνική, επαγγελματική και βιομηχανική χρήση.
- Εύκολη εφαρμογή.
- Αριθμός Καταχώρησης Προϊόντος TP8-0107.

Συσκευασία:

0.75lt

2.5lt



Αποχρώσεις

Διατίθεται σε άχρωμο.

Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε ελέγχους εργαστηρίων και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 και τον κανονισμό ΕΜΑΣ. Ως παραγωγοί δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά



Απόδοση	180 - 220ml/m ² .
Αραίωση	Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση και δε χρειάζεται αρραίωση.
Εφαρμογή	Σε περίπτωση ερασιτεχνικής ή επαγγελματικής χρήσης, μπορεί να εφαρμοστεί με ρολό, πινέλο ή ψεκασμό. Αν πρόκειται για βιομηχανική χρήση μπορεί να εφαρμοστεί με πινέλο, ρολό ή να χρησιμοποιηθεί η τεχνική της εμβάπτισης, του ψεκασμού ή του ψεκασμού ροής
Χρόνος στεγνώματος	Επιφανειακά περίπου 1 - 2 ώρες.
Επαναβαφή	Έτοιμο για χειρισμό και επαναβαφή περίπου 24 ώρες μετά το επιφανειακό στέγνωμα (στους 23°C και 60% σχετική υγρασία).



Αποθήκευση

Να αποθηκεύεται το προϊόν σε κλειστούς χώρους, ώστε να αποφεύγεται η έκθεση του σε υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας. Αποφεύγετε τις πηγές θερμότητας, ακτινοβολίας, στατικού ηλεκτρισμού και την αποθήκευση κοντά σε τρόφιμα. Διατηρείστε τα δοχεία ερμητικά κλειστά. Μετά το άνοιγμα του δοχείου χρησιμοποιήστε το προϊόν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Κλείστε ξανά καλά το δοχείο.



Οδηγίες προφύλαξης - Αποτροπή περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη χρώματος υπολογίζοντας την ποσότητα χρώματος που θα χρειαστείτε. Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Η επαναχρησιμοποίηση των χρωμάτων μπορεί να ελαχιστοποιήσει πραγματικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κύκλου ζωής των προϊόντων. Καθαρίστε τα εργαλεία με σαπούνι και νερό. Μην απορρίπτετε τα εκπλύματα και τα περισσεύματα των χρωμάτων στον νεροχύτη, στην τουαλέτα ή στον κάδο απορριμμάτων. Κενά δοχεία με υπολείμματα χρώματος θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο και να διατίθενται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με την διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων. Συμβουλευτείτε εξουσιοδοτημένο φορέα ανάκτησης και διάθεσης αποβλήτων. Φορέστε προστατευτικά γάντια και πανοραμικά γυαλιά. Μην τρώτε, ούτε να πίνετε κάτι, κατά τον χρόνο χειρισμού. Να πλένετε τα χέρια σας με τα κατάλληλα προϊόντα καθαρισμού. Διαβάστε πάντα την ετικέτα πριν την χρήση.

Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε ελέγχους εργαστηρίων και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 και τον κανονισμό EMAS. Ως παραγωγοί δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιοδήποτε ζημία ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.

Προτεινόμενα συστήματα βαφής



Εσωτερική/ Εξωτερική Επιφάνεια

- Νέες επιφάνειες / Παλιές ήδη βαμμένες επιφάνειες

Οδηγίες Εφαρμογής

Το προϊόν εφαρμόζεται **σε νέες επιφάνειες**. Δεν συνίσταται η χρήση του σε παλιές, ήδη βαμμένες επιφάνειες. Αναδεύστε καλά πριν τη χρήση. Σε περίπτωση ερασιτεχνικής ή επαγγελματικής χρήσης, μπορεί να εφαρμοστεί με ρολό, πινέλο ή ψεκασμό. Αν πρόκειται για βιομηχανική χρήση μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η τεχνική της εμβαπτίσεως (εμβαπτίστε τουλάχιστον για 3 λεπτά), του ψεκασμού ή της ροής. Ξύλο στο οποίο εφαρμόστηκε το προϊόν θα πρέπει να επικαλυφθεί με κάποιο προϊόν εξωτερικής επίστρωσης. Καθαρίστε τα εργαλεία με νερό και ήπιο καθαριστικό αμέσως μετά τη χρήση.

Προτεινόμενα πεδία εφαρμογής

Εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες, όπως παράθυρα, εξωτερικές πόρτες, επενδύσεις, μαρκίζες φρακτών και υπόστεγα αυτοκινήτων και στην περίπτωση εσωτερικών επιφανειών μόνο για την βαφή εξωτερικών πορτών και πλαισίων παραθύρων. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άλλες εσωτερικές επιφάνειες,

Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε ελέγχους εργαστηρίων και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 και τον κανονισμό EMAS. Ως παραγωγοί δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.