

HAMMERED FINISH ΣΦΥΡΗΛΑΤΟ

Αντιδιαβρωτικό σφυρήλατο χρώμα μεταλλικών επιφανειών

03.2025 V.06

Ειδικής χρήσης, ταχυστέγνωτο χρώμα διαλυτή εσωτερικής χρήσης, το οποίο προστατεύει και διακοσμεί τις μεταλλικές επιφάνειες δίνοντάς τους την όψη του σφυρήλατου. Βάφεται απευθείας πάνω σε τελείως καθαρές σιδερένιες επιφάνειες. Δεν ενδείκνυται για γαλβανισμένα σίδηρα και αλουμίνια προτού χρησιμοποιηθεί το κατάλληλο αστάρι.



Αναδεύστε καλά
πριν την χρήση



Απόδοση:
8-10 m²/lt



Χρόνος
Στεγνώματος:
Επιφανειακά μετά
από 15 λεπτά.



Αραίωση:
με Διαλυτικό Ε' σε
ποσοστό έως 2-
4% κατ' όγκο



Βαφή:
Με ρολό



Βαφή:
Με πινέλο

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Πολύ καλή πρόσφυση.
- Υψηλή απόδοση και καλυπτικότητα.
- Εναρμονισμένο με την οδηγία 2004/42/ΕΚ.

Αποχρώσεις

Διατίθεται σε γκρι μεταλλικό και σε βάση Β' για την επίτευξη πλήθους αποχρώσεων βάσει του συστήματος χρωματισμού της Berling.

Συσκευασία:

0.75 lt



Τεχνικά Χαρακτηριστικά



Π.Ο.Ε.	500gr/ltr (μέγιστη περιεκτικότητα Πτητικών Οργανικών Ενώσεων έτοιμου προς χρήση προϊόντος).
Ειδικό βάρος	0,98 ± 0,02gr/cm ³ (ISO 2811), αναλόγως της απόχρωσης.
Ιξώδες	80 - 90 K.U., 25°C (ASTM D562).
Απόδοση	8 - 10m ² /ltr.
Αραιώση	Αραιώνεται με Διαλυτικό Ε' σε ποσοστό έως 2-4% κατ' όγκο, αναλόγως του τρόπου βαφής.
Εφαρμογή	Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο ή ρολό.
Χρόνος στεγνώματος	Επιφανειακά μετά από 15 λεπτά. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).
Επαναβαφή	Μετά την πάροδο 16 ωρών. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 2004/42/EK

ΦΑΣΗ II,
Υποκατηγορία θ,
Ειδικά επιχρίσματα
ενός συστατικού,
Οριακή τιμή Π.Ο.Ε.=
500gr/ltr, Μέγιστη
τιμή Π.Ο.Ε.= 500gr/ltr
(έτοιμου προς
χρήση προϊόντος).



Αποθήκευση

Να αποθηκεύεται το προϊόν σε κλειστούς χώρους, ώστε να αποφεύγεται η έκθεση του σε υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας. Αποθηκεύστε μακριά από πηγές θερμότητας, άμεση ηλιακή ακτινοβολία, σπινθήρες και πηγές ανάφλεξης. Μακριά από τρόφιμα και ποτά. Μετά το άνοιγμα του δοχείου χρησιμοποιήστε το προϊόν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Κλείστε ξανά καλά το δοχείο.



Οδηγίες προφύλαξης - Αποτροπή περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη χρώματος υπολογίζοντας την ποσότητα χρώματος που θα χρειαστείτε. Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Η επαναχρησιμοποίηση των χρωμάτων μπορεί να ελαχιστοποιήσει πραγματικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κύκλου ζωής των προϊόντων. Καθαρίστε τα εργαλεία με Διαλυτικό Ε. Μην απορρίπτετε τα εκπλύματα και τα περισσεύματα των χρωμάτων στον νεροχύτη, στην τουαλέτα ή στον κάδο απορριμμάτων. Κενά δοχεία με υπολείμματα χρώματος θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο και να διατίθενται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με την διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων. Συμβουλευτείτε εξουσιοδοτημένο φορέα ανάκτησης και διάθεσης αποβλήτων. Φορέστε προστατευτικά γάντια και πανοραμικά γυαλιά. Μην τρώτε, ούτε να πίνετε κάτι, κατά τον χρόνο χειρισμού. Να πλένετε τα χέρια σας με τα κατάλληλα προϊόντα καθαρισμού. Διαβάστε πάντα την ετικέτα πριν την χρήση.

Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Προτεινόμενα συστήματα βαφής

Εσωτερικές/ Εξωτερικές επιφάνειες

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Οι προς βαφή επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές από σκόνη, λίπη κ.α. Εφαρμόστε το προϊόν με πινέλο ή ρολό μετά από την κατάλληλη αραίωση. Η εφαρμογή πραγματοποιείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από 10°C έως 35°C και μέγιστη σχετική υγρασία 80%.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Σε νέες επιφάνειες το προϊόν εφαρμόζεται απευθείας επάνω σε μεταλλικές επιφάνειες σε δύο επιστρώσεις, ενώ σε ήδη βαμμένες επιφάνειες αφού καθαριστούν και σκουπιστούν καλά, εφαρμόζεται το προϊόν σε 2 επιστρώσεις. Μετά τη χρήση καθαρίστε τα εργαλεία βαφής με Διαλυτικό Ε'της Berling. Τα εκπλύματα διαχειρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους τοπικούς κανονισμούς.