

# DUCO MAX

Στιλπνό, αντιδιαβρωτικό βερνικόχρωμα

02.2026 V.05

Εξαιρετικής ποιότητας στιλπνό, μη κιτρινίζον αντιδιαβρωτικό βερνικόχρωμα μεταλλικών και ξύλινων επιφανειών. Εμφανίζει μεγάλη αντοχή στις αλλαγές των καιρικών συνθηκών και στις καταπονήσεις. Έχει υψηλή καλυπτικότητα και απόδοση. Για την επίτευξη μεγαλύτερης σκληρότητας και αντοχών προτείνεται η προσθήκη σκληρυντή Hardener Deluxe της Berling σε ποσοστό έως 14% κατ' όγκο, αναλόγως του τρόπου βαφής.



**Αναδεύστε καλά πριν την χρήση**



**Απόδοση:**  
11-13m<sup>2</sup>/lt



**Χρόνος Στεγνώματος:**  
Επιφανειακά από 4 έως 6 ώρες



**Αραίωση:**  
Με White Spirit έως 14% κ.ο



**Βαφή:**  
Με ρολό



**Βαφή:**  
Με πινέλο

## Χαρακτηριστικά Προϊόντος


- Υψηλή στιλπνότητα.
- Πολύ καλή πρόσφυση.
- Υψηλή απόδοση και καλυπτικότητα.
- Μεγάλη αντοχή στις αλλαγές των καιρικών συνθηκών.
- Εναρμονισμένο με την οδηγία 2004/42/ΕΚ.

## Αποχρώσεις

Διατίθεται σε λευκό, μαύρο, μαύρο ματ και σε στις δεκατρείς έτοιμες παρακάτω αποχρώσεις, βάσει του χρωματολογίου της Berling καθώς και σε δύο βάσεις Α και C για την επίτευξη πλήθους αποχρώσεων με το σύστημα χρωματισμού της Berling.

## Συσκευασία:

0.200lt  
0.375lt  
0.75lt  
2,5lt



Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε ελέγχους εργαστηρίων και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 και τον κανονισμό EMAS. Οι παραγωγοί δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά



<b>Π.Ο.Ε.</b>	500gr/ltr (μέγιστη περιεκτικότητα Πτητικών Οργανικών Ενώσεων έτοιμου προς χρήση προϊόντος).
<b>Ειδικό βάρος</b>	1,09 - 1,27gr/cm <sup>3</sup> (ISO 2811), αναλόγως της απόχρωσης.
<b>Ιξώδες</b>	95 - 105 K.U., 25°C (ASTM D562).
<b>Απόδοση</b>	11 - 13m <sup>2</sup> /ltr, αναλόγως του είδους της επιφάνειας.
<b>Βαθμός σπιλνότητας</b>	> 90 units σε γωνία 60° & <15units σε γωνία 60°, για το Μαύρο Matt.
<b>Αραιώση</b>	Αραιώνεται με White Spirit σε ποσοστό έως 14% κατ' όγκον.
<b>Εφαρμογή</b>	Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο ή ρολό.
<b>Χρόνος στεγνώματος</b>	Επιφανειακά μετά από 4 έως 6 ώρες. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).
<b>Επαναβαφή</b>	Μετά την πάροδο 24 ωρών. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).

### ΒΑΣΗ ΤΗΣ 2004/42/EK

ΦΑΣΗ II,  
Υποκατηγορία Θ,  
Ειδικά επιχρίσματα  
ενός συστατικού -  
αντιδιαβρωτικό  
φινίρισμα, Οριακή  
τιμή Π.Ο.Ε.= 500gr/ltr,  
Μέγιστη τιμή Π.Ο.Ε.=  
500gr/ltr (έτοιμου  
προς χρήση  
προϊόντος).



### Αποθήκευση

Να αποθηκεύεται το προϊόν σε κλειστούς χώρους, ώστε να αποφεύγεται η έκθεση του σε υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας. Αποφεύγετε τις πηγές θερμότητας, ακτινοβολίας, στατικού ηλεκτρισμού και την αποθήκευση κοντά σε τρόφιμα. Διατηρείστε τα δοχεία ερμητικά κλειστά. Μετά το άνοιγμα του δοχείου χρησιμοποιήστε το προϊόν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Κλείστε ξανά καλά το δοχείο.



### Οδηγίες προφύλαξης - Αποτροπή περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη χρώματος υπολογίζοντας την ποσότητα χρώματος που θα χρειαστείτε. Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Η επαναχρησιμοποίηση των χρωμάτων μπορεί να ελαχιστοποιήσει πραγματικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κύκλου ζωής των προϊόντων. Καθαρίστε τα εργαλεία με white spirit. Μην απορρίπτετε τα εκπλύματα και τα περισσεύματα των χρωμάτων στον νεροχύτη, στην τουαλέτα ή στον κάδο απορριμμάτων. Κενά δοχεία με υπολείμματα χρώματος θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο και να διατίθενται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με την διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων. Συμβουλευτείτε εξουσιοδοτημένο φορέα ανάκτησης και διάθεσης αποβλήτων. Φορέστε προστατευτικά γάντια και πανοραμικά γυαλιά. Μην τρώτε, ούτε να πίνετε κάτι, κατά τον χρόνο χειρισμού. Να πλένετε τα χέρια σας με τα κατάλληλα προϊόντα καθαρισμού. Διαβάστε πάντα την ετικέτα πριν την χρήση.

**Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.**

## Προτεινόμενα συστήματα βαφής

### Εξωτερική Επιφάνεια

#### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Οι προς βαφή επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές χωρίς σκουριές, λάδια κτλ. Εφαρμόστε το προϊόν με πινέλο ή ρολό μετά από την κατάλληλη αραίωση. Η εφαρμογή πραγματοποιείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από 10°C έως 35°C και μέγιστη σχετική υγρασία 70%.

#### ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

##### Για νέες επιφάνειες:

Οι νέες επιφάνειες ασταρώνονται με το αντισκωριακό αστάρι Metal Plus Primer ή το Μίνιο της Berling σε 1 ή 2 επιστρώσεις και στη συνέχεια το Ducso Max εφαρμόζεται σε 2 επιστρώσεις με χρονική διαφορά 24 ωρών.

##### Για παλαιές επιφάνειες:

Οι ήδη βαμμένες επιφάνειες πρέπει να καθαρίζονται και να απομακρύνονται τυχόν παλαιά και ξεφλουδισμένα χρώματα με τη χρήση σιλερόχαρτου. Στη συνέχεια στην επιφάνεια εφαρμόζονται 2 επιστρώσεις Ducso Max με χρονική διαφορά 24 ωρών η μία από την άλλη εάν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν. Για την επίτευξη μεγαλύτερης σκληρότητας και αντοχών προτείνεται η προσθήκη σκληρυντή Hardener Deluxe της Berling σε ποσοστό έως 14% κατ' όγκο, αναλόγως του τρόπου βαφής (χωρίς την προσθήκη επιπλέον διαλυτικού).