

05.2025 V.06

Υψηλής ποιότητας θιξοτροπικό, αντισκωριακό υπόστρωμα επιτεταρτοξειδίου του μολύβδου, κατάλληλο για σιδερένιες επιφάνειες. Εμφανίζει πολύ καλή πρόσφυση, μεγάλη αντοχή στις αλλαγές των καιρικών συνθηκών και την υγρασία. Εφαρμόζεται εύκολα χωρίς "τρεξίματα" παρέχοντας ένα άριστο υπόστρωμα για βερνικοχρώματα και προσφέροντας εξαιρετική αντισκωριακή προστασία



**Αναδεύστε καλά πριν την χρήση**



**Απόδοση:**  
7-11m<sup>2</sup>/lt



**Χρόνος Στεγνώματος:**  
Επιφανειακά σε 2 ώρες.



**Αραίωση:**  
με White Spirit σε ποσοστό έως 25% κατ' όγκον.



**Βαφή:**  
Με ρολό



**Βαφή:**  
Με πινέλο

### Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Εξαιρετική αντισκωριακή προστασία.
- Ευκολία στην εφαρμογή, χωρίς τρεξίματα.
- Πολύ καλή πρόσφυση.
- Υψηλή απόδοση και καλυπτικότητα.
- Μεγάλη αντοχή στις αλλαγές των καιρικών συνθηκών.
- Μεγάλη αντοχή στην υγρασία.

### Συσκευασία:

0,53lt  
2,14lt



### Αποχρώσεις

Διατίθεται σε πορτοκαλί.



<b>Π.Ο.Ε.</b>	500gr/ltr (μέγιστη περιεκτικότητα Πτητικών Οργανικών Ενώσεων έτοιμου προς χρήση προϊόντος).
<b>Πυκνότητα</b>	1,82 ± 0,02gr/cm <sup>3</sup> (ISO 2811).
<b>Ιξώδες</b>	110 - 125 K.U., 25°C (ASTM D562)
<b>Απόδοση</b>	7 - 11m <sup>2</sup> /ltr, ανάλογα με το είδος της επιφάνειας.
<b>Αραιώση</b>	Αραιώνεται με White Spirit σε ποσοστό έως 25% κατ' όγκον.
<b>Εφαρμογή</b>	Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο ή ρολό.
<b>Χρόνος στεγνώματος</b>	Επιφανειακά σε 2 ώρες. Σε βάθος σε 16 ώρες. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).
<b>Επαναβαφή</b>	Επαναβάφεται μετά την πάροδο 16 ωρών. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).

### ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 2004/42/EK

ΦΑΣΗ II,  
Υποκατηγορία θ,  
Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού, Οριακή τιμή Π.Ο.Ε.= 500gr/ltr, Μέγιστη τιμή Π.Ο.Ε.= 500gr/ltr (έτοιμου προς χρήση προϊόντος).



### Αποθήκευση

Να αποθηκεύεται το προϊόν σε κλειστους χώρους, ώστε να αποφεύγεται η έκθεση του σε υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας. Αποθηκεύστε μακριά από πηγές θερμότητας, άμεση ηλιακή ακτινοβολία, σπινθήρες και πηγές ανάφλεξης. Μακριά από τρόφιμα και ποτά. Μετά το άνοιγμα του δοχείου χρησιμοποιήστε το προϊόν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Κλείστε ξανά καλά το δοχείο.



### Οδηγίες προφύλαξης - Αποτροπή περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη χρώματος υπολογίζοντας την ποσότητα χρώματος που θα χρειαστείτε. Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Η επαναχρησιμοποίηση των χρωμάτων μπορεί να ελαχιστοποιήσει πραγματικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κύκλου ζωής των προϊόντων. Καθαρίστε τα εργαλεία με white spirit. Μην απορρίπτετε τα εκπλύματα και τα περισσεύματα των χρωμάτων στον νεροχύτη, στην τουαλέτα ή στον κάδο απορριμμάτων. Κενά δοχεία με υπολείμματα χρώματος θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο και να διατίθενται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με την διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων. Συμβουλευτείτε εξουσιοδοτημένο φορέα ανάκτησης και διάθεσης αποβλήτων. Φορέστε προστατευτικά γάντια και πανοραμικά γυαλιά. Μην τρώτε, ούτε να πίνετε κάτι, κατά τον χρόνο χειρισμού. Να πλένετε τα χέρια σας με τα κατάλληλα προϊόντα καθαρισμού. Διαβάστε πάντα την ετικέτα πριν την χρήση.

**Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.**

## Εξωτερικές μεταλλικές επιφάνειες

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αραιώστε με White Spirit σε ποσοστό έως 25% κατ' όγκον και στη συνέχεια αναδεύστε καλά το προϊόν πριν από τη χρήση. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην κάλυψη γωνιών και τρυπών και γενικότερα όλων των δύσκολων σημείων της προς βαφή επιφάνειας προκειμένου να αποφευχθεί η εισχώρηση της υγρασίας κάτω από το φιλμ του χρώματος. Σε κάθετες και δύσκολες επιφάνειες συνιστάται η εφαρμογή περισσότερων λεπτών στρωμάτων για την επίτευξη άριστου αισθητικού αποτελέσματος. Καθαρίστε τα εργαλεία με White Spirit αμέσως μετά τη χρήση.

### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Οι προς βαφή επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές χωρίς σκουριές. Σε ήδη βαμμένες επιφάνειες πρέπει να καθαρίζονται και να απομακρύνονται τυχόν παλαιά και ξεφλουδισμένα χρώματα με τη χρήση σιλερόχαρτου

### ΑΣΤΑΡΙ

Χρησιμοποιήστε το Μίνιο σύμφωνα με τις αναγραφόμενες οδηγίες εφαρμογής.

### ΜΙΝΙΟ

2 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

### ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ

Για καλύτερα αποτελέσματα εφαρμόστε αλκυδικό βερνικόχρωμα της Berling.

### ΑΛΚΥΔΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑ

2 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ