

# TEAK AND DECKING OIL

Λάδι για την προστασία ξύλινων επιφανειών

05.2025 V.04

Μίγμα φυτικών ελαίων, κεριών και ειδικών πρόσθετων υψηλής διεισδυτικότητας για την προστασία και την περιποίηση ξύλινων επιφανειών. Απορροφάται εύκολα, αναζωογονεί και προστατεύει το ξύλο. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση, ιδανικό για την περιποίηση επίπλων κήπου από σκληρά ξύλα όπως τικ, μαόνι, δρυς, οξιά, rosewood καθώς και καταστρωμάτων και διακοσμητικών ξύλων σε σκάφη.



**Αναδεύστε καλά πριν την χρήση**



**Απόδοση:**  
10-15 m<sup>2</sup>/lt



**Χρόνος Στεγνώματος:**  
Επιφανειακά από 3 έως 4 ώρες



**Αραιώση:**  
Έτοιμο προς χρήση



**Βαφή:**  
Με ρολό



**Βαφή:**  
Με πινέλο

## Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Υψηλή προστασία του ξύλου από την υγρασία, την υπεριώδη ακτινοβολία, την αλμύρα.
- Υψηλή διεισδυτικότητα.
- Αντικαθιστά τα φυσικά έλαια και τις ρητίνες που χάνει το ξύλο με την πάροδο του χρόνου.
- Εύκολη εφαρμογή.
- Μεγάλη απόδοση.
- Υψηλή αντοχή στις αλλαγές των καιρικών συνθηκών.
- Εναρμονισμένο με την οδηγία 2004/42/ΕΚ.

**Συσκευασία:**

**0.75lt  
4lt**



Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε ελέγχους εργαστηρίων και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 και τον κανονισμό EMAS. Ως παραγωγός δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημίες ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά



<b>Π.Ο.Ε.</b>	400 gr/ltr (μέγιστη περιεκτικότητα Πτητικών Οργανικών Ενώσεων έτοιμου προς χρήση προϊόντος).
<b>Ιξώδες</b>	12-18 K.U., 25°C (ASTM D562)
<b>Απόδοση</b>	10 - 15m <sup>2</sup> /ltr, αναλόγως του τρόπου βαφής και του είδους της επιφάνειας και για το αραιωμένο προϊόν σύμφωνα με τις οδηγίες αραιώσης.
<b>Αραιώση</b>	Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση και δε χρειάζεται αραιώση.
<b>Εφαρμογή</b>	Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο ή ρολό.
<b>Χρόνος στεγνώματος</b>	Επιφανειακά από 3 έως 4 ώρες, αναλόγως των καιρικών συνθηκών. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).
<b>Επαναβαφή</b>	Μετά την πάροδο 48 ωρών, αναλόγως των καιρικών συνθηκών. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).

### ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 2004/42/EK

ΦΑΣΗ II, ,  
Υποκατηγορία ε,  
Εσωτερικής -  
εξωτερικής χρήσης  
βερνίκια, Οριακή  
τιμή Π.Ο.Ε.=  
400gr/ltr, Μέγιστη  
τιμή Π.Ο.Ε.= 400gr/ltr  
(έτοιμου προς  
χρήση προϊόντος).



### Αποθήκευση

Να αποθηκεύεται το προϊόν σε κλειστούς χώρους, ώστε να αποφεύγεται η έκθεση του σε υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας. Αποφεύγετε τις πηγές θερμότητας, ακτινοβολίας, στατικού ηλεκτρισμού και την αποθήκευση κοντά σε τρόφιμα. Διατηρείστε τα δοχεία ερμητικά κλειστά. Μετά το άνοιγμα του δοχείου χρησιμοποιήστε το προϊόν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Κλείστε ξανά καλά το δοχείο.



### Οδηγίες προφύλαξης - Αποτροπή περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη χρώματος υπολογίζοντας την ποσότητα χρώματος που θα χρειαστείτε. Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Η επαναχρησιμοποίηση των χρωμάτων μπορεί να ελαχιστοποιήσει πραγματικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κύκλου ζωής των προϊόντων. Καθαρίστε τα εργαλεία με white spirit. Μην απορρίπτετε τα εκπλύματα και τα περισσεύματα των χρωμάτων στον νεροχύτη, στην τουαλέτα ή στον κάδο απορριμμάτων. Κενά δοχεία με υπολείμματα χρώματος θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο και να διατίθενται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με την διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων. Συμβουλευτείτε εξουσιοδοτημένο φορέα ανάκτησης και διάθεσης αποβλήτων. Φορέστε προστατευτικά γάντια και πανοραμικά γυαλιά. Μην τρώτε, ούτε να πίνετε κάτι, κατά τον χρόνο χειρισμού. Να πλένετε τα χέρια σας με τα κατάλληλα προϊόντα καθαρισμού. Διαβάστε πάντα την ετικέτα πριν την χρήση.

**Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.**

## Προτεινόμενα συστήματα βαφής

### Εσωτερική/ Εξωτερική Επιφάνεια

- **Νέες επιφάνειες / Παλιές ήδη βαμμένες επιφάνειες**

#### Προετοιμασία

Η προς βαφή επιφάνεια πρέπει να είναι τελείως στεγνή και καθαρή. Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο ή πανί. Για να επιτευχθεί καλή διεισδυτικότητα στο ξύλο το προϊόν επιστρώνεται κατά τη φορά των νερών του ξύλου.

#### Οδηγίες εφαρμογής

Οι νέες επιφάνειες τρίβονται ελαφρά με σιλερόχαρτο και αφαιρούνται τυχόν σκόνες και κομμάτια ξύλου πριν την εφαρμογή. Στη συνέχεια το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο ή πανί σε μία ή δύο επιστρώσεις. Μετά την εφαρμογή, αφήνετε να περάσουν 5 λεπτά και έπειτα σκουπίζετε καλά με πανί.

#### TEAK AND DECKING OIL

2 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

Σε ήδη βαμμένες με Teak & Decking Oil επιφάνειες, το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο ή πανί σε μία ή δύο επιστρώσεις. Μετά την εφαρμογή, αφήνετε να περάσουν 5 λεπτά και έπειτα σκουπίζετε καλά με πανί. Μετά τη χρήση καθαρίστε τα εργαλεία βαφής με White Spirit. Τα εκπλύματα διαχειρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους τοπικούς κανονισμούς