

SILICON

Βερνίκι εμποτισμού ξύλου

03.2026 V.05

Σιλικονούχο βερνίκι υψηλού εμποτισμού με ειδικά κεριά, το οποίο προστατεύει το ξύλο από την υγρασία και απωθεί το νερό. Απορροφάτε πλήρως από το ξύλο ενώ παράλληλα του επιτρέπει να αναπνέει και να αποβάλλει την υγρασία. Σε γερό ξύλο αποτρέπει το ξεφλούδισμα, ενώ περιέχει ειδικά πρόσθετα που εμποδίζουν την ανάπτυξη μούχλας στο φιλμ του βερνικιού.



Αναδεύστε καλά πριν την χρήση



Απόδοση:
6 - 8m²/lt,



Χρόνος Στεγνώματος:
Επιφανειακά από 6 έως 8 ώρες



Αραιώση:
Έτοιμο προς χρήση



Βαφή:
Με ρολό



Βαφή:
Με πινέλο

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Υψηλή διεισδυτικότητα.
- Υψηλή απόδοση.
- Προστασία από την υγρασία.
- Επιτρέπει την αναπνοή του ξύλου.
- Αντοχή στις αλλαγές των καιρικών συνθηκών.
- Ευκολία στην εφαρμογή.

Αποχρώσεις

Διατίθεται σε άχρωμο και στις εννέα έτοιμες παρακάτω αποχρώσεις του χρωματολογίου της Berling.

Συσκευασία:

0.75lt

2.5lt



ΔΡΥΣ / OAK

ΤΙΚ / TEAK

ΟΡΕΓΚΟΝ / OREGON

ΚΑΡΥΔΙΑ / WALNUT

ΠΕΥΚΟ / PINE

ΔΡΥΣ ΑΝΟΙΧΤΗ / LIGHT OAK

ΚΑΣΤΑΝΙΑ / CHESTNUT

ΜΑΟΝΙ / MAHOGANY

ΕΒΕΝΟΣ / EBONY

Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε ελέγχους εργαστηρίων και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 και του κανονισμού EMAS. Οι παραγωγοί δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.



Ειδικό βάρος	0,83 ± 0,02gr/cm ³ (ISO 2811).
Ιξώδες	14 - 18 sec, 25°C (Flow cup 4 DIN 53211).
Απόδοση	6 - 8m ² /lt, αναλόγως την απορροφητικότητα και το είδος της επιφάνειας.
Διαλύτης	White Spirit
Αραιώση	Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση και δε χρειάζεται αραιώση.
Εφαρμογή	Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο ή ρολό.
Χρόνος στεγνώματος	Επιφανειακά περίπου σε 6- 8 ώρες.
Επαναβαφή	Έτοιμο για χειρισμό και επαναβαφή περίπου 24 ώρες μετά το επιφανειακό στέγνωμα (στους 23°C και 60% σχετική υγρασία).



Αποθήκευση

Να αποθηκεύεται το προϊόν σε κλειστούς χώρους, ώστε να αποφεύγεται η έκθεση του σε υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας. Αποφεύγετε τις πηγές θερμότητας, ακτινοβολίας, στατικού ηλεκτρισμού και την αποθήκευση κοντά σε τρόφιμα. Διατηρείστε τα δοχεία ερμητικά κλειστά. Μετά το άνοιγμα του δοχείου χρησιμοποιήστε το προϊόν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Κλείστε ξανά καλά το δοχείο.



Οδηγίες προφύλαξης - Αποτροπή περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη χρώματος υπολογίζοντας την ποσότητα χρώματος που θα χρειαστείτε. Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Η επαναχρησιμοποίηση των χρωμάτων μπορεί να ελαχιστοποιήσει πραγματικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κύκλου ζωής των προϊόντων. Καθαρίστε τα εργαλεία με white spirit. Μην απορρίπτετε τα εκπλύματα και τα περισσεύματα των χρωμάτων στον νεροχύτη, στην τουαλέτα ή στον κάδο απορριμμάτων. Κενά δοχεία με υπολείμματα χρώματος θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο και να διατίθενται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με την διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων. Συμβουλευτείτε εξουσιοδοτημένο φορέα ανάκτησης και διάθεσης αποβλήτων. Φορέστε προστατευτικά γάντια και πανοραμικά γυαλιά. Μην τρώτε, ούτε να πίνετε κάτι, κατά τον χρόνο χειρισμού. Να πλένετε τα χέρια σας με τα κατάλληλα προϊόντα καθαρισμού. Διαβάστε πάντα την ετικέτα πριν την χρήση.

Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Προτεινόμενα συστήματα βαφής

Εσωτερική/ Εξωτερική Επιφάνεια

- Νέες επιφάνειες / Παλιές ήδη βαμμένες επιφάνειες

Βερνικωμένες μη απορροφητικές επιφάνειες

Το προϊόν δεν εφαρμόζεται σε ξύλινες επιφάνειες που δεν είναι απορροφητικές.

Προετοιμασία

Σε περίπτωση που θέλουμε να το εφαρμόσουμε, απαιτείται η μηχανική αφαίρεση των βερνικιών με Διαβρωτικό της Berling, σπάτουλα και συρματόβουρτσα με ψιλό τρίχωμα. Εν συνεχεία τρίβουμε την επιφάνεια για να επιτύχουμε ενιαίο εμποτισμό του υλικού. Σε νέες επιφάνειες αφαιρείται η σκόνη, τα κομμάτια ξύλου κτλ. τρίβοντας με σιλερόχαρτο. Για την προστασία της επιφάνειας από σαράκι, μύκητες, κυάνωση, μπλε κηλίδα και διάφορους μικροοργανισμούς εφαρμόζουμε μια έως δύο επιστρώσεις με το συντηρητικό ξύλου FUNGISTOP.

ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ BERLING

FUNGISTOP
2 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

Τελική επίστρωση

Εφαρμόζουμε το SILICON στην επιθυμητή απόχρωση, ακολουθώντας τη φορά των «νερών» του ξύλου. Για εσωτερική χρήση απαιτούνται 1-2 επιστρώσεις, ενώ για εξωτερική 2-3. Συνίσταται η εφαρμογή του υλικού με πινέλο για τον μέγιστο εμποτισμό. Εάν είναι επιθυμητό μπορεί να επαναβαφεί με ένα από τα βερνίκια: Ilma, Super Yacht Varnish, σε δύο επιστρώσεις.

SILICON

1-2 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ)
2-3 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ)

**ILMA ή SUPER YACHT
VARNISH**
2 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ