

BETO-FLOOR

Τσιμεντόχρωμα ενός συστατικού.

06.2025 V.04

Εξαιρετικής ποιότητας ειδικό αλκυδικό - πολυουρεθανικό τσιμεντόχρωμα διαλύτου ενός συστατικού, κατάλληλο για τη βαφή τσιμεντένιων δαπέδων, πεζοδρομίων, σοβάδων, τούβλων, πλακόστρωτων, πέτρας, κ.α. Έχει πολύ καλή πρόσφυση, υψηλή καλυπτικότητα και αντοχή στις αλλαγές των καιρικών συνθηκών & στις μεσαίες καταπονήσεις. Για χρήση σε εσωτερικές & εξωτερικές επιφάνειες.



Αναδεύστε καλά πριν την χρήση



Απόδοση:
9-11 m²/lt



Χρόνος Στεγνώματος:
Επιφανειακά από 2 έως 4 ώρες



Αραίωση:
Με White Spirit έως 15% κ.ο



Βαφή:
Με ρολό



Βαφή:
Με πινέλο

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Πολύ καλή πρόσφυση.
- Υψηλή απόδοση και καλυπτικότητα.
- Μεγάλη αντοχή στις αλλαγές των καιρικών συνθηκών.
- Μεγάλη αντοχή στις καταπονήσεις.
- Εναρμονισμένο με την οδηγία 2004/42/ΕΚ.

Αποχρώσεις

Διατίθεται σε λευκό, κεραμιδί 1183, μολυβί 1181, ανθρακίτης 1882 και πράσινο 1184

Συσκευασία:

0,75lt

2,5lt

10lt



ΛΕΥΚΟ

1881

1882

1183

1184

Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε ελέγχους εργαστηρίων και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 και τον κανονισμό EMAS. Ος παραγωγοί δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά



Π.Ο.Ε.	500 gr/lit (μέγιστη περιεκτικότητα Πτητικών Οργανικών Ενώσεων έτοιμου προς χρήση προϊόντος).
Πυκνότητα	1,40 - 1,50gr/cm ³ (ISO 2811), αναλόγως της απόχρωσης.
Ιξώδες	100 - 110 K.U., 25°C (ASTM D562).
Απόδοση	9 - 11m ² /lit, ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.
Αραιώση	Αραιώνεται με White Spirit σε ποσοστό έως 15% κατ' όγκο, αναλόγως του τρόπου βαφής.
Εφαρμογή	Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο ή ρολό.
Χρόνος στεγνώματος	Επιφανειακά μετά από 2 έως 4 ώρες, αναλόγως τις καιρικές συνθήκες. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).
Επαναβαφή	Μετά την πάροδο 16 ωρών, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 2004/42/EK

ΦΑΣΗ II,
Υποκατηγορία Θ,
Ειδικά επιχρίσματα
ενός συστατικού.
Οριακή Τιμή Π.Ο.Ε.=
500gr/lit, Μέγιστη Τιμή
Π.Ο.Ε.= 500gr/lit
(αραιωμένο - έτοιμο
προς χρήση).



Αποθήκευση

Να αποθηκεύεται το προϊόν σε κλειστούς χώρους, ώστε να αποφεύγεται η έκθεση του σε υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας. Αποφεύγετε τις πηγές θερμότητας, ακτινοβολίας, στατικού ηλεκτρισμού και την αποθήκευση κοντά σε τρόφιμα. Διατηρείστε τα δοχεία ερμητικά κλειστά. Μετά το άνοιγμα του δοχείου χρησιμοποιήστε το προϊόν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Κλείστε ξανά καλά το δοχείο.



Οδηγίες προφύλαξης - Αποτροπή περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη χρώματος υπολογίζοντας την ποσότητα χρώματος που θα χρειαστείτε. Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Η επαναχρησιμοποίηση των χρωμάτων μπορεί να ελαχιστοποιήσει πραγματικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κύκλου ζωής των προϊόντων. Καθαρίστε τα εργαλεία με white spirit. Μην απορρίπτετε τα εκπλύματα και τα περισσεύματα των χρωμάτων στον νεροχύτη, στην τουαλέτα ή στον κάδο απορριμμάτων. Κενά δοχεία με υπολείμματα χρώματος θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο και να διατίθενται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με την διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων. Συμβουλευτείτε εξουσιοδοτημένο φορέα ανάκτησης και διάθεσης αποβλήτων. Φορέστε προστατευτικά γάντια και πανοραμικά γυαλιά. Μην τρώτε, ούτε να πίνετε κάτι, κατά τον χρόνο χειρισμού. Να πλένετε τα χέρια σας με τα κατάλληλα προϊόντα καθαρισμού. Διαβάστε πάντα την ετικέτα πριν την χρήση.

Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Προτεινόμενα συστήματα βαφής

Εσωτερική/ Εξωτερική Επιφάνεια

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για νέες επιφάνειες:

Καθαρίζουμε τις επιφάνειες από λάσπες, λάδια κτλ. και εφαρμόζεται το Betofloor απευθείας σε δύο επιστρώσεις με την κατάλληλη αραιώση ακολουθώντας τους χρόνους στεγνώματος και επαναβαφής.

Για παλαιές επιφάνειες:

Οι ήδη βαμμένες επιφάνειες πρέπει να καθαρίζονται και να απομακρύνονται τυχόν παλαιά και ξεφλουδισμένα χρώματα με τη χρήση υαλόχαρτου. Στη συνέχεια εφαρμόζεται μία επίστρωση αστάρι διαλύτου Fixateur της Berling. Το Betofloor εφαρμόζεται σε δύο επιστρώσεις ακολουθώντας τους χρόνους στεγνώματος και επαναβαφής. Εάν η επιφάνεια είναι καθαρή εφαρμόζεται το Betofloor απευθείας με την κατάλληλη αραιώση σε δύο επιστρώσεις. Μετά τη χρήση καθαρίστε τα εργαλεία βαφής με White Spirit. Τα εκπλύματα διαχειρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους τοπικούς κανονισμούς.