

SUPER YACHT VARNISH

Αλκυδικό βερνίκι ξύλινων επιφανειών



06.2023 V.03

Μίγμα φυτικών ελαίων, κεριών και ειδικών πρόσθετων υψηλής διεισδυτικότητας για την προστασία και την περιποίηση ξύλινων επιφανειών. Απορροφάται εύκολα, αναζωογονεί και προστατεύει το ξύλο. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση, ιδανικό για την περιποίηση επίπλων κήπου από σκληρά ξύλα όπως τικ, μαόνι, δρυς, οξιά, rosewood καθώς και καταστρωμάτων και διακοσμητικών ξύλων σε σκάφη.



Ματ

Σατινέ

Γυαλιστερό



Αναδεύστε καλά
πριν την χρήση



Απόδοση:
10-15 m²/lt



Χρόνος
Στεγνώματος:
Επιφανειακά από
3 έως 4 ώρες



Αραίωση:
Έτοιμο προς
χρήση



Βαφή:
Με ρολό



Βαφή:
Με πινέλο

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Πολύ καλή πρόσφυση.
- Υψηλή απόδοση.
- Αντοχή στις αλλαγές των καιρικών συνθηκών.
- Προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία.
- Ευκολία στην εφαρμογή.
- Μεγάλη ελαστικότητα.
- Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Διαφανές

Αποχρώσεις

Διατίθεται σε άχρωμο, σε γυαλιστερό, σατινέ και ματ τελείωμα.

Συσκευασία:

0.75lt

2.5lt



Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε ελέγχους εργαστηρίων και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 και τον κανονισμό EMAS. Ως παραγωγός δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά



Π.Ο.Ε.	400 gr/lit (μέγιστη περιεκτικότητα Πτητικών Οργανικών Ενώσεων έτοιμου προς χρήση προϊόντος).
Πυκνότητα	0,91 - 0,96gr/cm3 (ISO 2811)
Ιξώδες	70-100 K.U., 25°C (ASTM D562)
Απόδοση	10 - 12m ² /lit, αναλόγως του τρόπου βαφής και του είδους της επιφάνειας
Ανακλαστικότητα (υπό γωνία 60°)	Γυαλιστερό > 90 units
Αραίωση	Αραιώνεται με White Spirit σε ποσοστό έως 12% κατ' όγκον
Εφαρμογή	Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο ή ρολό.
Χρόνος στεγνώματος	Επιφανειακά από 4 έως 6 ώρες, αναλόγως των καιρικών συνθηκών. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).
Επαναβαφή	Μετά την πάροδο 24 ωρών, αναλόγως των καιρικών συνθηκών. (Οι χρόνοι αυτοί μπορεί να επιμηκύνονται ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία).

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 2004/42/EK

ΦΑΣΗ II, ,
Υποκατηγορία ε,
Εσωτερικής -
εξωτερικής χρήσης
βερνίκια, Οριακή
τιμή Π.Ο.Ε.=
400gr/lit, Μέγιστη
τιμή Π.Ο.Ε.= 400gr/lit
(έτοιμου προς
χρήση προϊόντος).



Αποθήκευση

Να αποθηκεύεται το προϊόν σε κλειστούς χώρους, ώστε να αποφεύγεται η έκθεση του σε υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας. Αποφεύγετε τις πηγές θερμότητας, ακτινοβολίας, στατικού ηλεκτρισμού και την αποθήκευση κοντά σε τρόφιμα. Διατηρείστε τα δοχεία ερμητικά κλειστά. Μετά το άνοιγμα του δοχείου χρησιμοποιήστε το προϊόν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Κλείστε ξανά καλά το δοχείο.



Οδηγίες προφύλαξης - Αποτροπή περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Να ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη χρώματος υπολογίζοντας την ποσότητα χρώματος που θα χρειαστείτε. Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Η επαναχρησιμοποίηση των χρωμάτων μπορεί να ελαχιστοποιήσει πραγματικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κύκλου ζωής των προϊόντων. Καθαρίστε τα εργαλεία με σαπούνι και νερό. Μην απορρίπτετε τα εκπλύματα και τα περισσεύματα των χρωμάτων στον νεροχύτη, στην τουαλέτα ή στον κάδο απορριμμάτων. Κενά δοχεία με υπολείμματα χρώματος θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο και να διατίθενται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με την διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων. Συμβουλευτείτε εξουσιοδοτημένο φορέα ανάκτησης και διάθεσης αποβλήτων. Φορέστε προστατευτικά γάντια και πανοραμικά γυαλιά. Μην τρώτε, ούτε να πίνετε κάτι, κατά τον χρόνο χειρισμού. Να πλένετε τα χέρια σας με τα κατάλληλα προϊόντα καθαρισμού. Διαβάστε πάντα την ετικέτα πριν την χρήση.

Για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.

Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε ελέγχους εργαστηρίων και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 και τον κανονισμό EMAS. Ως παραγωγοί δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιοδήποτε ζημίες ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.

Προτεινόμενα συστήματα βαφής



Εσωτερική/ Εξωτερική Επιφάνεια

- Νέες επιφάνειες / Παλιές ήδη βαμμένες επιφάνειες

Προετοιμασία

Σε νέες επιφάνειες αφαιρείται η σκόνη, τα κομμάτια ξύλου κτλ. τρίβοντας με σιλερόχαρτο. Για ήδη βαμμένες με βερνίκι επιφάνειες τρίψτε πρώτα με σιλερόχαρτο και κατόπιν καθαρίστε με πανί βουτηγμένο σε White Spirit. Για ξύλα βαμμένα με βερνίκι που βρίσκονται σε κακή κατάσταση, αφαιρέστε εντελώς το παλαιό υπόστρωμα με διαβρωτικό χρωμάτων Remover της Berling και προχωρήστε στη διαδικασία βαφής που ακολουθείται για καινούρια ξύλα.

Αστάρι

Για την προστασία του ξύλου από μύκητες και έντομα εφαρμόστε συντηρητικό ξύλου Fungistop.

FUNGISTOP

1 ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ

Τελική επίστρωση

Εφαρμόστε το προϊόν SUPER YAGHT VARNISH ακολουθώντας τις οδηγίες εφαρμογής του.

SUPER YAGHT VARNISH

2 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βασισμένες σε ελέγχους εργαστηρίων και στην μακρόχρονη εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το λειτουργικό σύστημα της εταιρείας το οποίο είναι βασισμένο στις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 και τον κανονισμό EMAS. Ως παραγωγοί δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιοδήποτε ζημίες ή φθορές προκληθούν στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.